

# ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ» ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.

Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,  
р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. **8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)**

E-mail: **mashstroy23@mail.ru**

**http: машстрой-холдинг.рф**

**Прайс-лист ОПГ серии ГВАРТА-5** (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 15.01.20 г.



**Прицепные опрыскиватели «ГВАРТА-5»** - современные, надежные и экономичные, предназначены для обработки различных культур с целью устранения развития паразитов и различных болезней, осуществлять удобрение почвы и работы в больших фермерских хозяйствах и крупных корпорациях.

**Серия «ГВАРТА-5»** оснащена емкостью 3000 л., дополнительным баком для чистой воды на 350 л. и миксером с двумя мешалками на 35 л. для предварительной подготовки рабочей жидкости, компьютерной системой управления BRAVO-180 или BRAVO-400. Производительность составляет теперь 20-25 га/ч. Для системы фильтрации и распыления используются 3-х позиционные отсекатели и инжекторные распылители, итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER, позволяющие равномерно распределять по площади поля средства защиты растений (СЗР). Главный насос прокачивает 230 л/мин. Штанги шириной 24 м. с гидравлическим корректором угла наклона выполнены из легкой прочной стали 09Г2С. Механизм подъема штанги параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером. Система подвеса штанги маятникового типа с центральным подвесом. Стабилизация с помощью амортизаторов и пружин, обеспечивающими надежную устойчивость. Эта модель поддерживает ручную регулировку высоты штанги в пределах 0,5-1,7 м. Для хорошей проходимости и клиренса в условиях тяжелой эксплуатации усовершенствована рама с пневматическими колесами 230/95 R44 с выраженным направленным протектором. Прицепная система рассчитана для работы с тракторами 1,4-2 класса.

## Основные технические характеристики

Тяговый класс трактора для агрегатирования	1,4-2
Производительность , га/ч.	20-25
Гидросистема опрыскивателя	автономная, с электронным управлением
Механизм подъема штанги	параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером

Система подвеса и стабилизации штанги	маятникового типа с центральным подвесом, стабилизация с помощью амортизаторов и пружин
Насос	мембранно-поршневой
Миксер для предварительного смешивания, л.	35
Карданный вал	6x8 L=1100
Емкость бака, л.	3000
Дополнительный бак для чистой воды, л.	350
Бак для мытья рук, л.	20
Расход рабочей жидкости при обработке, л/га	50-500
Корпус распылителя	из нержавеющей стали, 3-х позиционные
Распылители	инжекторные, 3 комплекта, размер 03, 04, 05
Система фильтрации	5-ти ступенчатая
Гидромешалки, шт.	2
Скорость рабочая при движении, км/ч.	до 15
Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм.	7230x2370x2420
Гарантийный срок, г.	1

<b>Вариант комплектации «ГВАРТА-5»</b>	<b>Цена руб., с НДС</b>
<b>ОПГ-3000/24МК</b> (ширина захвата штанги 24 м., компьютерная система управления BRAVO-180)	<b>1 310 000,00</b>
<b>ОПГ-3000/24МК</b> (ширина захвата штанги 24 м., компьютерная система управления BRAVO-400, автоматическое отключение секций штанги + встроенный GPS навигатор)	<b>1 550 000,00</b>
<b>ОПГ-3000/24МК</b> (ширина захвата штанги 24 м., компьютерная система управления BRAVO-400 + SELETRON, автоматическое отключение секций штанги, управление распылением каждой отдельной форсунки + встроенный GPS навигатор)	<b>1 800 000,00</b>

**Внимание!!!**  
Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции опрыскивающего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОПГ серии ГВАРТА-5 – шланги, распылители, распределители, ремни, подшипники и т.д.

**Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!**