

ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ» ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394028, РФ, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 6/1, оф. 2.

Банковские реквизиты: ИНН 3663149226, КПП 366301001,
р/с 40702810313000040150 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. **8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47**

E-mail: mashstroy23@mail.ru

[http: машстрой-холдинг.рф](http://mashstroy-holding.ru)

Прайс-лист ОПГ ГВАРТА-7 (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 20.01.23 г.



Прицепные опрыскиватели «ГВАРТА-7» - современные, надежные и экономичные, предназначены для обработки различных культур с целью устранения развития паразитов и различных болезней, осуществлять удобрение почвы и работы в крупных корпорациях.

«ГВАРТА-7» оснащена емкостью 4000 л., дополнительным баком для чистой воды на 350 л. и миксером с двумя мешалками на 35 л. для предварительной подготовки рабочей жидкости, компьютерной системой управления BRAVO-180 или BRAVO-400S LT. Производительность составляет теперь 25-33 га/ч. Для системы фильтрации и распыления используются 3-х позиционные отсекатели и инжекторные распылители, итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER, позволяющие равномерно распределять по площади поля средства защиты растений (СЗР). Главный насос прокачивает 230 л/мин. Штанги шириной 28 м. с гидравлическим корректором угла наклона выполнены из легкой прочной стали 09Г2С. Механизм подъема штанги параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером. Система подвеса штанги маятникового типа с центральным подвесом. Стабилизация с помощью амортизаторов и пружин, обеспечивающими надежную устойчивость. Эта модель поддерживает ручную регулировку высоты штанги в пределах 0,5-1,7 м. Для хорошей проходимости и клиренса в условиях тяжелой эксплуатации усовершенствована рама с пневматическими колесами 230/95 R48 с выраженным направленным протектором. Прицепная система рассчитана для работы с тракторами 2 класса.

Основные технические характеристики

Тяговый класс трактора для агрегатирования	2
Производительность, га/ч.	25-33
Гидросистема опрыскивателя	автономная, с электронным управлением
Механизм подъема штанги	параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером
Система подвеса и стабилизации штанги	маятникового типа с

	центральным подвесом, стабилизация с помощью амортизаторов и пружин
Насос	мембранно-поршневой
Миксер для предварительного смешивания, л.	35
Карданный вал	6x8 L=1100
Емкость бака, л.	4000
Дополнительный бак для чистой воды, л.	350
Бак для мытья рук, л.	20
Расход рабочей жидкости при обработке, л/га	50-500
Корпус распылителя	из нержавеющей стали, 3-х позиционные
Распылители	инжекторные, 3 комплекта, размер 03, 04, 05
Система фильтрации	5-ти ступенчатая
Гидромешалки, шт.	2
Скорость рабочая при движении, км/ч.	до 15
Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм.	7230x2370x3340
Гарантийный срок, г.	1

Вариант комплектации «ГВАРТА-7»	Цена руб., с НДС
ОПГ-4000/27МК (ширина захвата штанги 28 м., компьютерная система управления BRAVO-180S)	2 350 000,00
ОПГ-4000/27МК (ширина захвата штанги 28 м., компьютерная система управления BRAVO-400S LT, контроль распыления, автоматическое отключение секций штанги + встроенный GPS навигатор)	2 690 000,00
ОПГ-4000/27МК (ширина захвата штанги 28 м., компьютерная система управления BRAVO-400S LT + SELETRON, автоматическое отключение секций штанги, управление распылением каждой отдельной форсунки + встроенный GPS навигатор)	3 640 000,00

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции опрыскивающего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОПГ ГВАРТА-7 – шланги, распылители, распределители, ремни, подшипники и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!

