

ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ» ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.

Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,
р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. **8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)**

E-mail: **mashstroy23@mail.ru**

http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист К 527 А (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 15.01.20 г.



Зерноочистительная машина К 527 А (РЕТКУС с производительностью до **75 т/ч.**) предназначена для предварительной и первичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа **ЗАВ, КЗС** и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

Наименование	Ед . из-я	Значение
Предварительная очистка на пшенице, не менее	т/ч	75
Первичная очистка на пшенице, не менее	т/ч	40
Обслуживающий персонал	механик	1
Масса, не более	кг	2300
Количество решет		
- верхнее	шт	3
- среднее	шт	2
- нижнее	шт	2
Габаритные размеры в рабочем положении		
- длина	мм	3060
- ширина	мм	2580
- высота	мм	2660
Срок службы	лет	8

Цена машины К527 А: договорная

Устройство и работа машины.

РЕТКУС К527 А — зерноочистительная машина закрытого исполнения. Для удобства обслуживания все органы, управления расположены с одной стороны машины. Смотровые окна и одна лампа внутреннего освещения позволяют наблюдать за внутренней частью машины. Доступ к узлам и деталям, находящимся внутри, удобен благодаря двум дверям на загрузочной и обслуживающей сторонах. В закрытом положении двери фиксируются пластмассовыми держателями. **К527 А** имеет три рабочих органа, которые смонтированы на раме, изготовленной из облегченного профиля: питающее устройство, **решетный сепаратор**, воздушный сепаратор. Электродвигатели (кроме двигателя вентилятора) и лампа внутреннего освещения смонтированы внутри машины. Сход с верхнего **решета**, проход среднего и нижнего решет, а также выходы из отстойных камер предварительной и главной воздушной сепарации выводятся через выводные трубы, расположенные возле дверей стороны обслуживания. Выводные трубы прикреплены к раме гайками, что позволяет легко снимать их.

Конструкция:

- воздушно–решетный сепаратор К527 А — 1 шт.;
- вентилятор — 1 шт.;
- циклон — 2 шт.;
- полотно решетное 292x714 — 40 шт.;
- мотор–редуктор для привода решетного стана — 1 шт.;
- двигатель на решетный стан — 1 шт.;
- воздухопровод — комплект.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к К527 А – решетные рамки, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, скребки, щетки, полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!