

ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ» ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394028, РФ, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 6/1, оф. 2.

Банковские реквизиты: ИНН 3663149226, КПП 366301001,
р/с 40702810313000040150 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. **8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47**

E-mail: mashstroy23@mail.ru

[http: машстрой-холдинг.рф](http://mashstroy-holding.ru)

Прайс-лист ПТ-600 (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 20.01.23 г.



Зерноочистительная машина триер ПТ-600 (приставка триерная с производительностью до 8 т/ч.) предназначена для вторичной очистки зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей, отличающихся по длине от основной культуры, прошедшего **предварительную и первичную очистки** на воздушно-решетных машинах на зерноочистительных агрегатах типа **ЗАВ, КЗС** и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

Наименование	Ед . из-я	Значение
Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с объемной массой 760 г/л при влажности 16% и содержании примеси 10%, в том числе сорной 3%, не менее	т/ч	8
Обслуживающий персонал	механик	1
Масса, не более	кг	900
Установленная мощность, не более	кВт	2,2
Класс семян (ГОСТ 10467)		1, 2
Содержание основной культуры в отходах, не более	%	3
Габаритные размеры в рабочем положении		
- длина	мм	3130
- ширина	мм	1650
- высота	мм	2100
Срок службы	лет	8

Цена машины ПТ-600: в продаже нет, поставляем только запчасти

Устройство и работа машины.

С целью доведения по содержанию различных примесей до норм, предусмотренных стандартами на продовольственное зерно **1 и 2 класса** и семена, применяется **триера ПТ-600**. Зерновой материал, содержащий длинные и короткие примеси и основное зерно, поступает на вращающейся ячеистый **триерный цилиндр** верхнего модуля (**овсюгоотборник**) через передний приемник, постепенно перемещаясь, вдоль всего цилиндра к его концу. При этом триерная поверхность увлекает вверх основное зерно и короткие примеси, уложившиеся в ячейки. Поднявшись наверх, они выпадают в лоток и **шнеком** выводятся через горловину заднего приемника в нижний модуль (**куклеотборник**). **Длинные примеси**, оставшиеся внутри цилиндра, через задний приемник направляются в течку отходов. **Триер ПТ-600** является более обновленной версией **триера ЗАВ-10.90.000**. Все основные узлы и детали – **взаимозаменяемы**.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к триерам ПТ-600 – цилиндры, триерные обечайки овсюжные и кукольные, мотор-редуктора, валы, шкивы, звездочки, шнеки и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!