

# ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ» ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394028, РФ, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 6/1, оф. 2.

Банковские реквизиты: ИНН 3663149226, КПП 366301001,  
р/с 40702810313000040150 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. **8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47**

**E-mail: mashstroy23@mail.ru**

**http: машстрой-холдинг.рф**

**Прайс-лист СВП-7** (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 20.01.23 г.



**Зерноочистительная машина СВП-7** (стол вибропневмосортировальный с производительностью до 7 т/ч.) предназначена для очистки зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от трудно выделяемых примесей, отличающихся от семян основной культуры по удельному весу, форме и свойствам поверхности, а также для выделения камней на зерноочистительных агрегатах типа **ЗАВ, КЗС** и используется во всех климатических зонах. Исходный материал должен быть предварительно очищен на воздушно-решетных, триерных машинах и иметь кондиционную влажность

## Основные технические характеристики

Наименование	Ед . из-я	Значение
Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с объемной массой 760 г/л при влажности 16% и содержании примеси 10%, в том числе сорной 3%, засоренностью члениками редьки дикой 80-100 шт. на 1 кг. или семенами солянки русской (курай) 40-50 шт. на 1 кг., не менее	т/ч	7 (+/-1)
Обслуживающий персонал	механик	1
Масса сухого изделия, не более	кг	660
Масса монтажного комплекта изделия с вентилятором В-Ц14-46-5, не более	кг	945
Установленная мощность, не более	кВт	0,7
Суммарная потребляемая мощность с вентилятором В-Ц14-46-5, не более	кВт	15,7
Площадь рабочей поверхности деки	м2	2,7
Амплитуда колебаний деки	мм	1-4
Частота колебаний деки в минуту	мин	1000
Угол поперечного наклона деки	градус	0-8
Угол продольного наклона деки	градус	3-10

Занимаемая площадь, не более	м2	4
Расход воздуха на аспирацию, не более	л3/мин	14500
Полное давление, не более	Па	2500
Категория семян		ЭС
Габаритные размеры в рабочем положении		
- длина	мм	2710
- ширина	мм	2070
- высота	мм	2300
Срок службы	лет	8

**Цена машины СВП-7: 1 110 000, 00 руб. с НДС**

#### **Устройство и работа машины.**

На **СВП-7** установлены всего **2 рычага регулировки** углов наклона деки, что существенно упростило настройку **вибропневмосортировального стола**. В отличие от других моделей на СВП-7 установлен **клапан для отбора камней**, как следствие камни не попадают в основные фракции зерна, а выводятся в сорные примеси. Наличие **специальных заслонок** на выходе основного материала позволяет как разделять его на несколько различных фракций по весу, так и объединять его – это делает пневмостол очень гибким по отношению к различным культурам и задачам, которые он решает. **Резиновые амортизаторы** деки существенно гасят вибрацию, не допуская ее передачу на раму машины. В качестве **привода** используются высококачественные **итальянские вибраторы**, работающие в противофазе. Использование **грепельного (выпуклого) решета** повышает эффективность разделения материала по фракциям и соответственно улучшает качество получаемого материала. **Зонт** выполнен из металла, соответственно более надежен чем пластиковый, для удобства визуального контроля оснащен смотровыми окнами. **Механизм загрузки** позволяет регулировать подачу материала на СВП-7, что дает возможность использовать **пневмостол** без бункера накопителя. **Мощный вентилятор** производительностью **14500 м3/ч** позволяет создавать высокое разрежение для расслоения зерна по весовым фракциям, а также удаляет оставшуюся легкую примесь из чистого материала.

#### **Внимание!!!**

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к СВП-7 – мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, рычаги и т.д.

**Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!**