

ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ» ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.

Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,
р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. **8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)**

E-mail: **mashstroy23@mail.ru**

http: **машстрой-холдинг.рф**

Прайс-лист ЗСК-70 (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 15.01.20 г.



ЗСК-70 - новый зерноочистительный самопередвижной комплекс предварительной и первичной очистки зерна. Производительный и недорогой, простой в эксплуатации и неприхотливый в обслуживании, отличается стабильной работой во всех климатических зонах страны. Оснащен **воздушно-решетной** машиной предварительной и первичной очистки зерна **ВРМ-70**, сделанной из оцинкованной стали, что позволяет избежать появления ржавчины. Благодаря базе зернометателя А-100 со скребковыми питателями шириной захвата 4,5 м., и выгрузной трубе, позволяющей грузить продукцию в транспорт с бортами высотой до 4,3 м., является маневренным и мобильным комплексом, который осуществляет очистку материала с последующей погрузкой. Мощность двигателя, установленного в триммере, позволяет кидать зерно до 8 м. в высоту и до 25 м. в длину. Корпус машины имеет полностью разборную конструкцию, позволяющую заменить любую изношенную деталь отдельно. Благодаря качеству исполнения и бюджетной стоимости ЗСК-70 является выгодной альтернативой зерноочистительному комплексу ЗАВ-70, а также самым доступным самопередвижным зерноочистительным комплексом на рынке. Лучшее предложение для небольших и средних фермерских хозяйств.

Основные технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Производительность
Пшеница	т/ч	40 (первичная очистка)
		70 (предварительная очистка)
Подсолнечник	т/ч	21 (первичная очистка)
		33 (предварительная очистка)
Рапс	т/ч	12 (первичная очистка)
		19 (предварительная очистка)
Кукуруза	т/ч	40 (первичная очистка)
		70 (предварительная очистка)
Ячмень	т/ч	35 (первичная очистка)
		56 (предварительная очистка)

Габаритные размеры самопередвижной машины

Ширина	мм	4500
Длина	мм	10800
Высота	мм	2500
Мощность машины	кВт	23
Масса	Кг	2300
Срок службы	Лет	8
Кол. обслуживающего персонала	Чел	3

Цена машины ЗСК-70: 1 350 000, 00 руб. с НДС

Устройство и работа машины.

Верхний решетный стан.

- оснащен комплектом из 15 оцинкованных решет с круглыми отверстиями (стандартная комплектация)
- имеет возможность изменения угла наклона
- очистку решет и равномерное распределение материала по всей площади решет обеспечивает скребковый транспортер
- скатный лист возвращает материал в зону делителя нижнего стана, тем самым равномерно распределяя нагрузку по решетам
- для контроля процесса очистки решетная поверхность освещается взрывобезопасным светодиодным светильником

Нижний решетный стан.

- содержит делитель для равномерной загрузки двух плоскостей решет нижнего стана
- оснащен комплектом из 20 оцинкованных решет с щелевидными отверстиями
- имеет возможность изменения угла наклона
- очистку решет обеспечивает щеточный механизм с возможностью регулировки хода щеток и поджима к решетам
- закрытая зона очистки не дает зерну выскакивать из стана

Воздушная система с двумя воздушными каналами

- машина оборудована двумя воздушными аспирационными каналами
- первый воздушный аспирационный канал расположен после приемного шнека и предназначен для очистки вороха от пыли и пыли
- второй канал располагается на выходе из машины и может работать как дополнительная аспирация для удаления пыли и пыли или же работать для удаления шуплых семян
- для контроля работы аспирационной системы в корпусе машины встроены смотровые окна
- для точной регулировки во втором канале имеется дроссельная заслонка, которая задает скорость потока воздуха
- объем воздушных потоков, проходящих по каналам аспирации, плавно регулируется с операторского места заслонками

Система аспирации

- мощная система аспирации оснащена двигателем 11 кВт.
- болтовые соединения корпуса вентилятора

- в комплект входят необходимые для подключения патрубки
- комплектуется двумя циклонами ЦОЛ-6

Рама

- корпус изготовлен из профильной трубы 60х60 и 120х60
- крыша машины собрана из отдельных, которые можно снимать для обслуживания питающего устройства и воздушного сепаратора, а также извлечения крупных кусков, попавших в питающее устройство
- защитно-декоративное обрамление агрегата изготовлено из листовой стали

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ЗСК-70 – решетные станы, решетные рамки, триммера, барабаны, цепи скребковые, мотор-редуктора, скребки, цепи, валы, шкивы, звездочки, щетки, рычаги, полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!